

LP13-H24L80E1

Pera (Set)



Pera (Set)

Pera stands out amongst others with its unique design, aesthetic appearance and excellent workmanship, besides it has eyecatching technical advantages

like and self inclined inox body. It can be produced three dimensions 80 cm, 100 cm and 120 cm.

However its cuttable body gives freedom to create any desired length from it.

Hauptmerkmale

• Abdeckung:	Pera
• Auslauf Optionen:	Höhe 60 - ø 50
• Länge:	80 cm
• Farbe/Oberfläche:	gebürstet
• Material:	Edelstahl 1.4301 (V2A)
• Anwendung	Neubau oder
	Renovierung
• Dichtungsmembran	Integriert
• Siphon	S-Typ Geruchslos
• Min. schneidbare	320
Abmessung (mm)	
• Dichtungsgarantie	10 Jahre Garantie



Hersteller/Manufacturer

Gruen Bausysteme GmbH

Egartenring 11 | Bad Liebenzell

+49 7052 864 49 95

info@gruen-systems.de

LP13-H24L80E1

Pera (Set)

Produktspezifikationen

ALLGEMEINE INFORMATION	
Produktname	Pera geneigter fester Ablauf
Modell	LP13-H24
Vorhandene Maße (mm)	800 mm- 1000 mm - 1200 mm
Kartongewicht (gr)	186 gr - 228 gr - 242 gr
Material	Edelstahl V2A / Polypropylen (PP)
Lieferung als	Komplett-Set
Anwendung	Neubau oder Renovierung
Geprüfter Standard	EN 1253
INSTALLATION	
Substrat	Beton, Sandzement, Holzböden, Lewis-Platten
Bodenbelag	Keramik, Marmor, Mosaik, Glasmosaik
Dichtungsmembran	Integriert
Installationsoption	Wand, Eingang, Duschmitte
Auslauf	Horizontal (vertikaler Abgang optional)
Anschluss (mm)	50 (Global)
Min. Einbautiefe (mm) (Einbauset)	60
Min. Einbautiefe (mm) (inkl. Abdeckung)	70
DRAINAGE	
Siphon	S-Typ Geruchslos
Siphon Max. Wasserabgabekapazität (l/min)	48 (l/min)
Siphon-Funktionen	Reinigbar, schwenkbar und höhenverstellbar
Wassersäulenhöhe (mm)	25 (30-50 *Optional)
Materialsiphon	Polypropylen (PP)
EINGEBAUTES SET	
Gesamt Max. Wasserabgabekapazität (l/max.)	37 (l/min)
Gesamt Max. Wasserabgabekapazität (l/max.)	35 (l/min)
Rahmen- Höhenverstellbar (mm)	10~25



LP13-H24L80E1

Pera (Set)

Fixierbar	Ja
Schallschutz	Ja
DESIGN	
Rahmen-Abdeckungsmuster	3D Geformt
Abdeckungsmuster	Musterlos
Min. schneidbare Abmessung (mm)	320
Abdeckungsbreite (mm)	47
Abdeckflieseneinsatz (mm)	Nein
Rahmenmaterial	Edelstahl V2A
Rahmentyp	Verstellbarer
Eignung Rollstuhl	Ja
Erweiterungsset verfügbar	Nein
Dichtungsgarantie	10 Jahre Garantie

Logistik


Gewicht	1.16 kg
Gewicht der Carton-Box	0.186 kg
Gewicht der Kunststoffbox	0.012 kg



LP13-H24L80E1

Pera (Set)

Technische Zeichnungen



Hersteller/Manufacturer
Gruen Bausysteme GmbH
Egartenring 11 | Bad Liebenzell

+49 7052 864 49 95
info@gruen-systems.de

LP13-H24L80E1

Pera (Set)

Produktinstallationsanleitung

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Warning

- Do not rip off protective cover film until the whole application is finished. Carry out the processes through our company user guide.
- The product should be checked if there any damage before the installation. No responsibility accepted after the montage.
- Do not contact bleach or liquids, acid, hydrochloric acid and chemical to clean ceramics that contain chlorine to the tiles long time because they cause stain. In case of any contact, with these materials wash the surfaces with plenty of water.
- If any problems appear after the installation process, responsibility of our company is only assure in stainless steel is 304 quality. Installation area where needs chemical resistance such as sea, pool areas, we suggest that 316 quality stainless steel. Stainless steel drains are made of 304 stainless steel. This material is non-porous, hygienic, rust-free and extremely durable.
- We recommend a mild soap and a soft cloth for cleaning stainless and other surfaces. DO NOT use any abrasive cleaners, scrub pads or other household cleaning agents, such as bleach, to sit on the drain cover for a long period of time.
- Stainless steel does not rust. External factors, such as contamination from other highly corrosive metals, built up road salt, sea salt, or chlorine may have caused surface rust. Follow proper maintenance procedures to prevent excessive surface rust. In areas of frequent exposure to salt, chlorine, and other chemical compounds, maintenance of the stainless surface should be performed at least 2-3 times per year.

Warnungen

- Bitte entfernen Sie die Schutzfolie erst nach Beendigung der Einbaubearbeitung. Verarbeiten Sie sich vor dem Einbau an unserer Anleitung.
- Die Ware in einem einwandfreien Zustand ist. Reklamationen zu nicht bewährten Produkten können nur vor dem Einbau akzeptiert werden.
- Nach dem Einbau können keine Reklamationen mehr akzeptiert werden.
- Das Produkt darf nicht mit aggressiven und ätzenden Reinigungsprodukten gereinigt werden. Kontakt mit sauren und ätzenden Reinigungsmitteln kann zu Flecken und Korrosionsbildung führen. Im Falle eines Kontakts mit sauren und ätzenden Reinigungsmitteln muss die Kontaktstelle mit reichlich Wasser ausgewaschen werden.
- Bei Kontakt mit sauren und ätzenden Reinigungsprodukten kann unsere Firma die 304er Edelstahlgüte nicht mehr gewährleisten. Falls eine Bestätigung über die sauren und ätzenden Reinigungsmittel, Chlorwasser und Meerwasser gewünscht ist, empfehlen wir die Verwendung von 316er Edelstahl.
- Unserer Unreinheiten werden aus hochwertigen 304er Edelstahl gefertigt. Diese Material ist rostfrei, hygienisch und äußerst langlebig.
- Für langfristige Produktleistung empfehlen wir mildes Schwebelreiniger und weiches Reinigungsmittel und nicht auf Schleifmitteln.
- Rostfreie Edelstahl bleibt bei Nutzung gemäß unserer Nutzungsanweisung unanfällig und langlebig. Unter dem oben genannten Qualitätsstandard ist es zu erwarten, dass hoch korrosive Metalle, Meereswasser, Salz- und saure Reinigungsmittel die Qualität des Edelstahls beeinträchtigen.
- Es ist zu erwarten, dass hoch korrosive Metalle, Meereswasser, Salz- und saure Reinigungsmittel die Qualität des Edelstahls beeinträchtigen.
- Nicht mit dem Produkt in Kontakt gebracht werden. Der Kontakt mit dem Produkt kann zu Hautreizungen führen. Wenn das Produkt mit dem Haut in Kontakt kommt, sollte sofort mit reichlich Wasser gewaschen werden.

Предупреждения

- Не срывать защитную пленку до тех пор, пока все нанесение не будет закончено. Выполните процессы с помощью руководства пользователя. Реакции на некачественные материалы принимаются только до момента монтажа.
- После монтажа не принимаются претензии на качество продукции.
- Не контактируйте агрессивными для металла веществами, особенно кислот и химикатами для очистки керамики, которые содержат хлор в течение долгого времени, потому что они вызывают пятна. В случае контакта с этими материалами промойте поверхности большим количеством воды.
- Если какие-либо проблемы появляются после процесса установки, ответственность нашей компании заключается только в том, чтобы гарантировать, что все нержавеющей стали имеет качество 304. Монтажные зоны, где требуется химическая стойкость, такие как бассейны, мы рекомендуем использовать нержавеющую сталь 316.
- Если нержавеющая сталь изготавливается из нержавеющей стали 304, этот материал некоррозийный, гигиеничный, не содержит вредных и вредных веществ.
- Мы рекомендуем только мягкое и мягкое мыло для чистки нержавеющей и других поверхностей. Не используйте абразивные чистящие средства, абразивные порошки и не используйте другие агрессивные вещества, такие как отбеливатель, оставшиеся на поверхности.
- Нержавеющая сталь не ржавеет. Внешние факторы, такие как загрязнение от других высококоррозионных металлов, накопление дорожной соли, морской соли или хлора, могут вызвать поверхностный ржавчину. В местах частого воздействия солей, хлора и других агрессивных соединений следует за нержавеющей сталью тщательно следить, проводя ее раз в 2-3 года в год.

Uyarılar

- Dikkat: Uygulama bitene kadar ürün üzerindeki koruyucu film kesinlikle sökülmemelidir. Uygulama, verilen yönlere göre yapılmalıdır. Uygulama sırasında veya daha sonra ürünün kalitesi kontrol edilmelidir. Montaj sonrası herhangi bir itiraz kabul edilmez.
- Montaj yapıldıktan sonra ürünün kalitesi kontrol edilmelidir. Montaj yapıldıktan sonra ürünün kalitesi kontrol edilmelidir.
- Montaj yapıldıktan sonra ürünün kalitesi kontrol edilmelidir. Montaj yapıldıktan sonra ürünün kalitesi kontrol edilmelidir.
- Uygulama sırasında, özellikle 304 kalite çelikten yapılmış ürünlerin, kimyasal maddelerle temasından kaçınılmalıdır. Özellikle tuzlu, asitli veya diğer kimyasal maddelerle temasından kaçınılmalıdır. Özellikle tuzlu, asitli veya diğer kimyasal maddelerle temasından kaçınılmalıdır.
- Uygulama sırasında, özellikle 304 kalite çelikten yapılmış ürünlerin, kimyasal maddelerle temasından kaçınılmalıdır. Özellikle tuzlu, asitli veya diğer kimyasal maddelerle temasından kaçınılmalıdır.
- Uygulama sırasında, özellikle 304 kalite çelikten yapılmış ürünlerin, kimyasal maddelerle temasından kaçınılmalıdır. Özellikle tuzlu, asitli veya diğer kimyasal maddelerle temasından kaçınılmalıdır.

Hersteller/Manufacturer

Gruen Bausysteme GmbH

Egartening 11 | Bad Liebenzell

+49 7052 864 49 95

info@gruen-systems.de

Seite/Page:5

/5